

ЛИНИЯ РАЗДАЧИ



Предназначен для раскатки теста, обработки продуктов и поддержания в горячем состоянии готовых блюд на предприятиях общественного питания и торговли.

Дополнительные опции к столам:

Колеса комплект 4 шт диаметром 75 мм только для трубного основания

Поднимаем отечественное производство на новый уровень



Мармит 1-х блюд 2-3 круглые конфорки диаметром 220 мм., 1-2 полки, подсветка, направляющая для подносов, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры. Напряжение 220 Вт. Полностью из нержавеющей стали



2 круглые конфорки				3 круглые конфорки			
Модель	Габариты, мм	Мощность	Полки	Модель	Габариты, мм	Мощность	Полки
ПМЭС-70КМ-1П	1100x700(1000)x850(1220)	4,0 кВт	1	ПМЭС-70КМ-01-1П	1500x700(1000)x850(1220)	6,0 кВт	1
ПМЭС-70КМ-2П	1100x700(1000)x850(1500)	4,0 кВт	2	ПМЭС-70КМ-01-2П	1500x700(1000)x850(1500)	6,0 кВт	2

Мармит паровой 2-х блюд, 1-2 полки, подсветка, направляющая для подносов, гастроемкости входят в комплект поставки, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры. Напряжение 220 Вт. Полностью из нержавеющей стали



Модель	Габариты, мм	Мощность	Кол-во полок
ЭМК-70КМ-1П	1100x700(1000)x850(1220)	2,0 кВт	1
ЭМК-70КМ-2П	1100x700(1000)x850(1500)	2,0 кВт	2
ЭМК-70КМ-01-1П	1500x700(1000)x850(1220)	2,5 кВт	1
ЭМК-70КМ-01-2П	1500x700(1000)x850(1500)	2,5 кВт	2

Прилавок холодильный закрытый(куб), динамическое охлаждение, плоский стол, перфорированные полки из нержавеющей стали, подсветка, направляющая под подносы, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры



Модель	Габариты, мм	Мощность
ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ	1100x700(1000)x1800	2,0 кВт
ПВВ(Н)-70КМ-01-С-НШ	1500x700(1000)x1800	2,0 кВт

Производители вправе вносить изменения в технические характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Уточняйте характеристики у наших менеджеров перед оформлением заказа.